

TECHNISCHE DATEN DES GESCHIRRMOBILS

Technische Daten des Geschirrmobilanhängers HT 2000 mit 480 Gedecken

- Plattformanhänger mit Tandem-Achse und Kugelkopf-Anhängevorrichtung, auflaufgebremst, 12 V-Anlage
- Aussenmasse: Breite 1.75 m, Länge 5.30 m, Höhe 2.05 m
- Laderaum: Breite 1.66 m, Länge 2.72 m, Höhe 1.17 m, mit Arbeitsplatzbeleuchtung
- Verzinkter Rahmen, Alu-Bordwände
- Zugelassenes Gesamtgewicht 2'000 kg, Nutzlast 1'520 kg
- Abstellstützen mit Einbau
- Blachenaufbau in Alu
- Blache mit Aufrollvorrichtung, Bügelkrampen und Seil
- Vordere Bordwand erhöht auf 70 cm, als Arbeitstisch ausgelegt
- Handbrause, Vorspülbecken
- Industrie-Spülmaschine (Dauer pro Spülvorgang: 60-180 Sek./Verbrauch ca. 3.5 l)
- Nötiger Wasserdruck: 2 - 4 Bar
- Frischwasser-Zulaufschlauch (Anschlussgewinde 3/4 Zoll)
- Spülwasser-Ablaufschlauch
- Anschlusskabel (380 V/6 kW), Euro-Stecker (CEE)
- Verlängerungskabel, Euro-Stecker (CEE)
- Uebergangskabel, Euro-Stecker (CEE) und Industriestecker (J15)
- Zusätzliche 220 V Steckdose (3-polig) auf dem Tableau für weitere Strombezüge
- Gedecke:

Teller (Ø 24 cm)	Kaffeetassen, Untertassen	Gabeln
Suppenschalen (Ø 17 cm)	Gläser (1,45 dl, Fassform)	Messer
Dessertteller (Ø 19 cm)	Gläser (2 dl, geeicht)	Löffel und Kaffeelöffel

Technische Daten für das Zugfahrzeug

- Deichsellast max. 75 kg, ausgewiesene Anhängelast 2'000 kg, 12 V-Anlage